

**PROFACO** d.o.o.

ELF TURBO DIESEL 10W- 40

Polusintetičko motorno ulje vrlo visokih performansi naročito namenjeno za dizel motore, a naročito za moderne konstrukcije motora sa direktnim ubrizgavanjem goriva

PRIMENA

- o Dizel motori
- o Svi dizel motori
- o Svi ekstremni uslovi
- o Preporučuje se za dizelmotore automobila, dostavnih vozila i kombija
- o Specijalno je prilagođeno modernim dizel motorima sa direktnim ubrizgavanjem
- o Pravo mazivo za sve tipove i uslove eksploatacije : gradsku vožnju, vožnju po autoputevima i svim lokalnim putevima, tokom cele godine. Pogodno je za sve vremenske uslove , čak i pri visokim temperaturama

PERFORMANSE

- o Internacionalne specifikacije
 - o OEM aproval
- Prevazilazi zahteve specifikacija :
ACEA 2007 : A3/B4
API : SL/CF
RENAULT Diesel
(except Velsatis 3.0 dCi and 2.2 dCi with DPF*, Espace 3.0 dCi and 1.9 dCi, and Megane/Laguna 1.9 dCi with DPF*)
VOLKSWAGEN : VW 505.00
MERCEDES-BENZ : MB page 229.1

PRIMENA

- Vrlo visoke performanse**
- Neophodne performanse specifične za dizel motora**
- Dug radni vek**
- o ELF semisintetičko ulje,osigurava stabilne performanse tokom vremena, čime ispunjava zahteve proizvođač vozila u pogledu produženog perioda zamene ulja
- o Odlične detergentne osobine osiguravaju čist motor
- o Posebno zadovoljava potrebe motora sa direktnim ubrizgavanjem. Direktno ubrizgavanje poboljšava snagu motora, obrtni momenat pri niskoj brzini, smanjuje potrošnju goriva ali i povišava temperature. Zbog toga je važna primena ulja koja je stabilna na visokoj temperaturi.
- o Visok indeks viskoznosti osigurava odlične osobine pri visokim temperaturama, a istovremeno i odlično podmazivanje pri hladnom startu. Na taj način se produžava vek motora.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

ELF TURBO DIESEL		SAE 10W- 40
Spec.gustina na 15°C	Kg / m ³	879
Kinematska viskoznost na 100°C	mm ² /s	14.81
Kinematička viskoznost na 40oC	mm ² /s	103.3
Tačka tečenja	°C	- 33
Tačka paljenja	oC	224
Indeks viskoznosti		149